

Indicateur de niveau sonore

KELSON ONE
Indicateur tricolore

L'Innovation Pédagogique

Caractéristiques

Mesure en dB(A), dB(C) ou Lpc, indique le niveau sonore choisi
Cet afficheur ne possède pas d'historique

- Micro global (Sentinel GL), classe II
- Leds cms vert-orange-rouge
- Mesure le niveau sonore en niveau moyen (durée d'intégration réglable) ou instantané
- Réglages de 2 seuils de dépassement de bruit avec logiciel fourni (USB), compatible Windows 10
- Réglage automatique de la luminosité
- Réglage de la vitesse de clignotement (dépassement seuils)
- 2 sorties en option sur prise RJ11 activées sur dépassement (colonne lumineuse, alarmes...)
- Alimentation externe 12V, support mural orientable
- Garantie 2 ans

Taille S : 260x180x45mm Poids:1,7kg



Connectique de l'afficheur

- 1 - Reset IP
- 2- 12V DC
Alimentation de l'appareil
- 3- Prog 1 et 6- Prog2
Réservé pour une utilisation ultérieure
- 4- Ethernet
Connexion réseau à relier (RJ45)
- 5- USB
Port USB servant au transfert de l'historique sur clé USB

- 6- Prog2
Réservé pour une utilisation ultérieure
- 7- Micro
Prise micro. Utiliser uniquement le cordon fourni
- 8- Output1-2
Sortie contact sec ou permettant de relier une colonne lumineuse en option.

www.alliantech.com